

## CINTREUSES Ø 3/8" A 2" (Vérin 12 tonnes)

**OB 30**  
**OBM 60**

Version manuelle

Version électrique

### Pour tubes :

Gaz tarifs I et III  
Chaudière NFA 49-111 et NFA 49-141  
Isolateur MRB 9 PE NFC 68-121  
PEHD  
API et ASA  
Cuirve (nous consulter)  
Construction NFA 49-501  
Serrurier 102 NFA 49-642  
Hydraulique  
Nucléaire  
Aluminium  
Inox

### Capacité maxi pour tube acier A37 :

- Avec flasques renforcés et formes aciers :  
IV maxi : 12,5 cm<sup>3</sup> et Ø maxi : 60,3 mm.

### Livrées :

En coffre bois renforcé à double ferrure.

### Equipées :

D'un dispositif de sécurité de marche avant et arrière.

### Option :

Accessoires	pages
Formes	14 à 17
Coffret «Bour de feus»	17

### Motorisation (pour les versions électriques) :

Moteur asynchrone 1500 W - 50 Hz, 400 V Triphasé  
Sur demande : 230 V Triphasé et 230 V Monophasé avec adaptateur 652484.

## CINTREUSES Ø 3/8" A 2" OB 30 ET OBM 60 AVEC FLASQUES

DESIGNATION	Pour tubes		Rayon	mm	Codes	CINTREUSES OB30			CINTREUSES OBM 60	
	Ø "	Ø mm				65 1637	65 2701	65 1665	65 2706	
Vérin manuel OB 30					65 1624	●	-	●	-	
Vérin électrique OBM 60					65 1667	-	-	●	●	
Arrêt automat. type M 60					65 3821	Option	Option	●	●	
Paire de flasques					65 1357	●	●	●	●	
Paire de galets latéraux					65 3216	●	●	●	●	
Forme	3/8 "	17,2	46,5	65 1605	●	-	●	-		
Forme	1/2 "	21,3	55,5	65 1606	●	-	●	-		
Forme	3/4 "	26,9	71	65 1607	●	-	●	-		
Forme	1 "	33,7	94	65 1608	●	-	●	-		
Forme	1 1/4 "	42,4	150	65 1609	●	-	●	-		
Forme	1 1/2 "	48,3	163	65 1610	●	-	●	-		
Forme	2 "	60,3	220	65 1611	●	-	●	-		
Coffre bois pour OB 30					65 1638	●	-	●	-	
Coffre bois pour OBM 60					65 1668	-	-	●	●	
Masse (kg)					87	61	117	85		
Dimensions coffre en cm					87 x 32 x 41	87 x 32 x 41	98 x 36 x 50	98 x 36 x 50		

